

## 5-seitiger Schutz für eine verbesserte Palettensicherung

### Varianten:

- DUO ROBUSTA FLEXIBLE
- DUO ROBUSTA STRONG
- DUO ROBUSTA EARTH
- DUO ROBUSTA YELLOW BACK


**Gewinner des Deutschen Verpackungspreises** in der Kategorie Logistik & Materialfluss




### Branchen:

- Logistik und Versand
- Produktion und Fertigung
- Lebensmittel und Getränke
- Chemie
- Bauwesen
- Einzelhandel
- Pharmazie und Gesundheitswesen


## Unsere 3-Säulen-Kompetenz



Stretchhauben



Stretchhaubenmaschinen




Verpackungs-optimierung

**Kostenlose Analyse** Ihrer CO<sub>2</sub>-Bilanzen (Product Carbon Footprint) zur Verpackungsprozessoptimierung. Unser PCF ist hierbei zertifiziert bzw. auditiert.



# Zur Ladungssicherung sowie zum Schutz vor Staub, Witterung und Diebstahl



- **Hohe Ladungssicherheit:** Sicherer Transport der Produkte, keine Beschädigungen und Verrutschen des Packguts, dadurch keine Reklamationen des Kunden und keine Beanstandungen des Straßenkontrolldienstes.
- **Optimale Durchstoßfestigkeit:** Auch scharfkantige Produkte wie Steine, Kartons, Säcke usw. werden ohne Lochbildung sicher verpackt.
- **Hohe Dehnfähigkeit:** Mit einem Folienformat können unterschiedlichste Palettengrößen und Produktformen verpackt werden – die Folie passt sich optimal dem jeweiligen Packgut an.
- **Staub- und Witterungsschutz:** Das Packgut kommt bei Ihrem Kunden frei von Kontaminationen (z. B. Staub, Wasser, Insekten usw.) an. Sie liefern Ihrem Kunden Ihr Produkt in einem sauberen und ursprünglichen Zustand.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| DUO ROBUSTA    | FLEXIBLE  | STRONG   | EARTH           | YELLOW BACK                                     |
|----------------|---|----------|-----------------|---|
| Ausführung     | EVA   | EVA-frei | 30 % - 35 % PCR | 35 % PCR, inkludiert > 38 % aus dem Gelben Sack |
| Folienumfang   | 1.400 - 4.600 mm                                    |          |                 |   |
| Foliendicke    | 30 – 150 µm   |          |                 |   |
| Einfärbung     | natur transparent, weiß, schwarz                    |          |                 |   |
| Vordehnung     | bis 100 %   | < 70 %   | < 70 %          | < 70 %  |
| Bedruckbarkeit | einfarbig / zweiseitig                              |          |                 |   |
| Lochung        | Lochdurchmesser 8 mm, max. 10 Löcher in einer Reihe |          |                 |   |