

DOPPELT ... HÄLT BESSER!

Ausführungen:

- Stärken von 10 µm bis 23 µm (individuelle Stärken / Ausführungen möglich)
- Innen- oder außenhaftend, andere Seite extrem glatt
- Einfärbung: transparent / weiß / schwarz
- Bedruckt (DUO PRINT)
- Maschinen- und Handrollen
- Auch als PreStretch (DUO SHAPE) sowie PCR-Folie (DUO EARTH) erhältlich




Branchen:

- Logistik und Versand
- Produktion und Fertigung
- Lebensmittel und Getränke
- Chemie
- Bauwesen
- Einzelhandel
- Pharmazie und Gesundheitswesen


Unsere 3-Säulen-Kompetenz



**Verpackungs-
folien**



**Verpackungs-
maschinen**




**Verpackungs-
optimierung**

Kostenlose Analyse Ihrer CO₂-Bilanzen (Product Carbon Footprint - PCF) im Rahmen der Verpackungsoptimierung. Unsere PCF-Ermittlungsmethode ist zertifiziert bzw. auditiert.



Die Lösung für sichere Transportverpackung, kombiniert mit hoher Materialeinsparung



Reduzierter
Folieneinsatz




Optimale
Palettenstabilität



Reduzierte Ver-
packungskosten



Maximale Pro-
zesssicherheit



Anwendbar auf
Vollautomaten

PRODUKTNUTZEN DER DUO DOPPELKANTE (DDK)

- **Reduzierter Folieneinsatz durch bis zu 50 % Materialeinsparung:** Senkung des CO₂-Fußabdrucks und Reduzierung der Verpackungskosten.
- **Netzstruktur für mehr Stabilität:** Unversehrter Transport Ihrer Ware sowie keine Annahmeverweigerungen durch den Kunden.
- **Schnurbildung am Palettenfuß:** Optimale Palettenstabilität für sicheren Transport.
- **Geringere Einschnürung und bessere Überlappung:** Reduzierung der Anzahl an Wicklungen und Erhöhung des Outputs.
- **Weniger Wicklungen:** Höherer Durchsatz und Zeitersparnis.
- **Maximale Prozesssicherheit und störungsfreie Verarbeitung durch höheren Weiterreißwiderstand (statisch und dynamisch):** Kein manuelles Eingreifen durch Mitarbeiter erforderlich.
- **Sichere Verarbeitung auf Halb- und Vollautomaten:** Keinerlei Stillstandzeiten.
- **Perfekte Ladungssicherung durch extreme Haltekräfte:** Minimaler Folieneinsatz bei maximaler Stabilität.
- **Geringerer Abrollwiderstand über die gesamte Rolle:** Niedrigerer Geräuschpegel beim Abrollen.
- **Hohe Kundenzufriedenheit:** Perfekter Produktschutz stärkt die Kundenbindung.

