

Highest-Performance Stretchfolie

Dehnfähigkeit ● ● ● ● ●

Palettenstabilität ● ● ● ● ●

Durchstoßfestigkeit ● ● ● ● ●

Materialersparnis ● ● ● ● ●




Branchen:

- Logistik und Versand
- Produktion und Fertigung
- Lebensmittel und Getränke
- Chemie
- Bauwesen
- Einzelhandel
- Pharmazie und Gesundheitswesen

Unsere 3-Säulen-Kompetenz



**Verpackungs-
folien**



**Verpackungs-
maschinen**




**Verpackungs-
optimierung**

Kostenlose Analyse Ihrer CO₂-Bilanzen (Product Carbon Footprint - PCF) im Rahmen der Verpackungsoptimierung. Unsere PCF-Ermittlungsmethode ist zertifiziert bzw. auditiert.



Minimaler Materialverbrauch bei maximaler Prozesssicherheit



Reduzierter
Folieneinsatz



Optimale Pro-
zesssicherheit



Sehr gute
Haltekräfte



Anwendbar auf
Vollautomaten



Einseitig glatte
Folienqualität

- **Hohe Prozesssicherheit & störungsfreie Verarbeitung:** Kein manuelles Eingreifen durch Mitarbeiter erforderlich.
- **Maximaler Durchsatz & Zeitersparnis:** Optimierte Prozesse sorgen für maximalen Output.
- **Senkung der Verpackungskosten:** Minimaler Folieneinsatz bei maximaler Stabilität.
- **Perfekte Ladungssicherung:** Optimale Palettenstabilität für sicheren Transport.
- **Hohe Kundenzufriedenheit:** Perfekter Produktschutz stärkt die Kundenbindung.
- **Maximale Kompatibilität:** Sofort einsetzbar auf allen Stretchwicklern, eine Folienqualität für unterschiedlichste Anwendungen.
- **Senkung des CO₂ -Fußabdrucks:** Optimierte CO₂ -Bilanz durch reduzierte Emissionen.*
- **Reibungslose Verladung:** Dank einseitig glatter Folie keine Probleme beim Be- und Entladen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Folienstärke	10 µm	14 µm	16 µm	19 µm
Folienbreite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Maximale Vordehnung	250 %	300 %	320 %	340 %
Haftung	Einseitig haftend, andere Seite extrem glatt	Einseitig haftend, andere Seite extrem glatt	Einseitig haftend, andere Seite extrem glatt	Einseitig haftend, andere Seite extrem glatt
Laufmeter	3.200 m	2.500 m	2.150 m	1.800 m
Packschema	30 Rollen pro Palette	30 Rollen pro Palette	30 Rollen pro Palette	30 Rollen pro Palette

*PCF-Berechnung nach DIN EN ISO 14067 und GHG Protocol, „cradle to gate“; Methodik durch GUTcert validiert.